

# GRABBER®

## GIPSSKRUV MOT TRÄ

### Dubbelhuvud, för invändigt bruk



Att fästa gipsskivor  
mot träreglar.

Kan även användas i stål.

Dubbelhuvud som gör att  
inte pappret på gips-  
skivan inte slits sönder,  
kanten kring skruvhålet  
viks in.

Mycket snabb.

Unik Spets!



1 paket om 250 st räcker till ca 20 m<sup>2</sup>.

ANVÄNDNINGSMÅL	SPECIFIKATION	VAL AV SKRUV																
Att fästa gipsskivor mot träreglar. Kan även användas i stål. Mycket snabb. Unik spets. (Dubbelhuvud som gör att inte pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet vikts in)	 <b>Skruppaketet har en grön etikett!</b>	Unik spets och dubbelhuvud. Inomhus.																
	<b>Art</b>	<b>ØxL</b> <b>D</b> <b>L1</b> <b>Gänglängd GL</b> <b>Bits</b> <b>Antal/frp</b> <b>Åtg/kvm ca</b> <b>EAN/Best.nr</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Trätjocklek</th><th>Skruv</th><th>Åtgång/m<sup>2</sup></th></tr></thead><tbody><tr><td>12 mm</td><td>G308</td><td>20</td></tr><tr><td>22 mm</td><td>G408</td><td>20</td></tr><tr><td>28 mm</td><td>G608</td><td>20</td></tr><tr><td>34 mm</td><td>G1008</td><td>20</td></tr></tbody></table>	Trätjocklek	Skruv	Åtgång/m <sup>2</sup>	12 mm	G308	20	22 mm	G408	20	28 mm	G608	20	34 mm	G1008	20
	Trätjocklek	Skruv	Åtgång/m <sup>2</sup>															
	12 mm	G308	20															
	22 mm	G408	20															
28 mm	G608	20																
34 mm	G1008	20																
<b>G308ZK</b>	3,9x32 8 6 26 2 250 20 100971																	
<b>G408ZK</b>	3,9x41 8 6 35 2 250 20 101572																	
<b>G608ZK</b>	4,3x58 8 14 44 2 250 20 102074																	
<b>G1008ZK</b>	4,3x69 8 14 51 3 250 20 142209																	
<b>YTBEHANDLING</b>		 Självförsänkande skalle    Snabbgreppande spets    Kryssgrepp																
5-8 mμ zink.		Använd Bits #2. 																