

GRABBER®

GIPSSKRUV MOT STÅL & TRÄ

Dubbelhuvud, för invändigt bruk



Att fästa gipsskivor mot stål- och träreglar. Godstjocklek 0,6-1,0 mm. Snabb skruvning.

Unik spets och dubbelhuvud. Dubbelhuvud gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet vikes in.



1 paket om 250 st räcker till ca 20 m².

ANVÄNDINGSOMRÅDE	SPECIFIKATION	VAL AV SKRUV						
Att fästa gipsskivor mot stål och träreglar. Godstjocklek 0,6-1,0 mm. Snabb skruvning. Unik spets och dubbelhuvud. Dubbelhuvud gör att pappret på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet vikes in.	 <p>Skruvpaketet har en grön etikett!</p>	Unik spets och dubbelhuvud. Inomhus.						
	Art	ØxL	D	L1	Gänglängd GL	Bits Grabber	Antal/frp	Åtg/kvm ca
G168K	3,5x25	8	5	20	2	250	20	100773
G338K	3,5x38	8	5	33	2	250	20	101275
G468L	3,5x41	8	5	36	2	1000	20	101701
G768L	3,8x51	8	7	44	2	500	20	102258
G868L	3,8x57	8	12	45	2	500	20	102401
G968L	4,2x64	8	13	51	2	500	20	120771
G1168L	4,2x77	8	26	51	2	500	20	100506

Självförsänkande skalle

Snabbgreppande spets

Kryssgrepp

Använd Bits #2.



©Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2012-05.



www.grabber.se

The Pro's Choice