

GRABBER®

SJÄLVBORRANDE SKRUV För spån, plyfa och socklar






Självborrande mot tjock plåt, för invändigt bruk.

Att fästa spånskivor, golvsocklar i tjockare plåt 1,5-2,0 mm.

Borrspets!



ANVÄNDINGSOMRÅDE	SPECIFIKATION	VAL AV SKRUV																											
Att fästa spånskivor, golvsocklar i tjockare plåt 1,5-2,0 mm. Borrspets.	 Skruppaketet har en röd etikett!	Självborrande skruv för spån, plyfa och socklar. Inomhus.																											
YTBEHANDLING	<table border="1"><thead><tr><th>Art</th><th>ØxL</th><th>D</th><th>L1</th><th>Gänglängd GL</th><th>Bits Grabber</th><th>Antal/frp</th><th>Åtg/kvm ca</th><th>EAN/Best.nr</th></tr></thead><tbody><tr><td>G17JDZK</td><td>3,8x42</td><td>7</td><td>9</td><td>33</td><td>2</td><td>250</td><td>10-20</td><td>104818</td></tr><tr><td>G18JDZK</td><td>3,8x58</td><td>7</td><td>18</td><td>40</td><td>2</td><td>250</td><td>10-20</td><td>106324</td></tr></tbody></table>	Art	ØxL	D	L1	Gänglängd GL	Bits Grabber	Antal/frp	Åtg/kvm ca	EAN/Best.nr	G17JDZK	3,8x42	7	9	33	2	250	10-20	104818	G18JDZK	3,8x58	7	18	40	2	250	10-20	106324	 Självförsänkande skalle Sprickfritt montage Kryssgrepp
Art	ØxL	D	L1	Gänglängd GL	Bits Grabber	Antal/frp	Åtg/kvm ca	EAN/Best.nr																					
G17JDZK	3,8x42	7	9	33	2	250	10-20	104818																					
G18JDZK	3,8x58	7	18	40	2	250	10-20	106324																					
5-8 mµ zink.		Använd Bits #2. 																											

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2012-05.