

GRABBER®

GOLVSKRUV PTS®

För massiva trägolv



Bakåtvänd gänga

Den bakåtvända gängan pressar ned träfibern mot det underliggande materialet.

Stödgänga




Specialdesignad gänga (stödgänga) ger maximal hållfasthet och gör det lättare att skruva.

Förminskad borrspets

Skär av träfibern och gör att man kan skruva extremt nära kanten utan att materialet spricker.



1 paket om 250 st räcker till ca 15 m².

ANVÄNDNINGSRÅDE	SPECIFIKATION	VAL AV SKRUV																																																																																																		
Massiva trägolv från 14-22 mm. Listverk och foder till dörrar, fönster, tak och golv. Sprickfritt montage! Borrspets. Samtliga längder finns med vitmålat huvud för snyggare montage i listverk.	 <p>Skruvpaketet har en röd etikett!</p>	Trägolv. Inomhus.																																																																																																		
	<table border="1"><thead><tr><th>Art</th><th>ØxL</th><th>D</th><th>L1</th><th>Gänglängd GL</th><th>Bits</th><th>Antal/frp</th><th>Vikt/kg frp</th><th>EAN/Best.nr</th></tr></thead><tbody><tr><td>PTS28CHK</td><td>4,0x28</td><td>5</td><td>15</td><td>13</td><td>950-1</td><td>250</td><td>0,36</td><td>185503</td></tr><tr><td>PTS28ZK</td><td>4,0x28</td><td>5</td><td>15</td><td>13</td><td>950-1</td><td>250</td><td>0,36</td><td>185060</td></tr><tr><td>PTS40ZK</td><td>4,0x40</td><td>5</td><td>14</td><td>26</td><td>950-1</td><td>250</td><td>0,55</td><td>180409</td></tr><tr><td>PTS48CHK</td><td>4,0x48</td><td>5</td><td>22</td><td>26</td><td>950-1</td><td>250</td><td>0,71</td><td>185602</td></tr><tr><td>PTS48ZK</td><td>4,0x48</td><td>5</td><td>22</td><td>26</td><td>950-1</td><td>250</td><td>0,71</td><td>185022</td></tr><tr><td>PTS61CHK</td><td>4,0x61</td><td>5</td><td>35</td><td>26</td><td>950-1</td><td>250</td><td>0,97</td><td>185701</td></tr><tr><td>PTS61ZK</td><td>4,0x61</td><td>5</td><td>35</td><td>26</td><td>950-1</td><td>250</td><td>0,97</td><td>185121</td></tr><tr><td>PTS75CHK</td><td>4,5x75</td><td>6</td><td>34</td><td>41</td><td>950-1</td><td>250</td><td>1,25</td><td>185725</td></tr><tr><td>PTS75ZK</td><td>4,5x75</td><td>6</td><td>34</td><td>41</td><td>950-1</td><td>250</td><td>1,25</td><td>185145</td></tr></tbody></table>	Art	ØxL	D	L1	Gänglängd GL	Bits	Antal/frp	Vikt/kg frp	EAN/Best.nr	PTS28CHK	4,0x28	5	15	13	950-1	250	0,36	185503	PTS28ZK	4,0x28	5	15	13	950-1	250	0,36	185060	PTS40ZK	4,0x40	5	14	26	950-1	250	0,55	180409	PTS48CHK	4,0x48	5	22	26	950-1	250	0,71	185602	PTS48ZK	4,0x48	5	22	26	950-1	250	0,71	185022	PTS61CHK	4,0x61	5	35	26	950-1	250	0,97	185701	PTS61ZK	4,0x61	5	35	26	950-1	250	0,97	185121	PTS75CHK	4,5x75	6	34	41	950-1	250	1,25	185725	PTS75ZK	4,5x75	6	34	41	950-1	250	1,25	185145	<table border="1"><thead><tr><th>Golv tjocklek</th><th>Skruv</th><th>Åtgång/m²</th></tr></thead><tbody><tr><td>14 mm</td><td>PTS28</td><td>15</td></tr><tr><td>20-25 mm</td><td>PTS48</td><td>15</td></tr></tbody></table>	Golv tjocklek	Skruv	Åtgång/m ²	14 mm	PTS28	15	20-25 mm	PTS48
Art	ØxL	D	L1	Gänglängd GL	Bits	Antal/frp	Vikt/kg frp	EAN/Best.nr																																																																																												
PTS28CHK	4,0x28	5	15	13	950-1	250	0,36	185503																																																																																												
PTS28ZK	4,0x28	5	15	13	950-1	250	0,36	185060																																																																																												
PTS40ZK	4,0x40	5	14	26	950-1	250	0,55	180409																																																																																												
PTS48CHK	4,0x48	5	22	26	950-1	250	0,71	185602																																																																																												
PTS48ZK	4,0x48	5	22	26	950-1	250	0,71	185022																																																																																												
PTS61CHK	4,0x61	5	35	26	950-1	250	0,97	185701																																																																																												
PTS61ZK	4,0x61	5	35	26	950-1	250	0,97	185121																																																																																												
PTS75CHK	4,5x75	6	34	41	950-1	250	1,25	185725																																																																																												
PTS75ZK	4,5x75	6	34	41	950-1	250	1,25	185145																																																																																												
Golv tjocklek	Skruv	Åtgång/m ²																																																																																																		
14 mm	PTS28	15																																																																																																		
20-25 mm	PTS48	15																																																																																																		
YTBEHANDLING		 <p>Självförsänkande skalle Sprickfritt montage 4-kantsgrepp</p> <p>950-1 bits ingår i varje paket. </p>																																																																																																		
5-8 µm zink.																																																																																																				

© Copyright: Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2012-05.