

GRABBER®

GOLVSKRUV PWS®

För massiva trägolv



1 paket om 250 st räcker till ca 15 m2.

Bakåtvänd gänga

Den bakåtvända gängan pressar ned träfibern mot det underliggande materialet.

Stödgänga

Specialdesignad gänga (stödgänga) ger maximal hållfasthet och gör det lättare att skruva.

Förminskad borrspets

Skär av träfibern och gör att man kan skruva extremt nära kanten utan att materialet spricker.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	SPECIFIKATION	VAL AV SKRUV										
Att fästa trä mot trä/stål. t ex golvgips, minerit, robust gips mot trä/stål + inbrottsplåt mm och tjockare trägolv. Sprickfritt montage! Borrspets.	 Skrupaketet har en grå etikett!	Trägolv. Inomhus.										
	Art	ØxL D L1 Gänglängd GL Bits Antal/frp Vikt/kg frp EAN/Best.nr 7391 695	<table border="1"><thead><tr><th>Golvtycklek</th><th>Skruv</th><th>Åtgång/m²</th></tr></thead><tbody><tr><td>25 mm</td><td>PWS47</td><td>15</td></tr><tr><td>30 mm</td><td>PWS62</td><td>15</td></tr></tbody></table>	Golvtycklek	Skruv	Åtgång/m ²	25 mm	PWS47	15	30 mm	PWS62	15
	Golvtycklek	Skruv	Åtgång/m ²									
	25 mm	PWS47	15									
	30 mm	PWS62	15									
	PWS33ZK	4,8x33 8 9 24 2 250 0,61 185053	 Självförsänkande skalle									
PWS47ZK	4,8x47 8 21 26 2 250 0,84 185008	 Sprickfritt montage										
PWS62ZK	4,8x62 8 31 31 2 250 0,94 185107	 Kryssgrepp										
PWS80ZK	4,8x80 8 42 42 2 250 1,50 185152	Använd bits #2. 										
PWS110ZC	5,8x110 9 56 56 2 100 1,24 186005											
YTBEHANDLING												
5-8 mj zink.												

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2012-05.