

GRABBER®

UNIVERSALSKRUV PWS®



Bakåtvänd gänga

Den bakåtvända gängan pressar ned träfibern mot det underliggande materialet.

Stödgänga

Specialdesignad gänga (stödgänga) ger maximal håll-fasthet och gör det lättare att skruva.

Borrspets

Sprickfritt montage!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Ny förbättrad ytbehandling, Z/Ni (C4)							VAL AV SKRUV															
Specialskruv för utvändig infästning mot trä och stål, trallvirke, kant-skruvning mm. Borrspets. Sprickfritt montage.	BÄTTRE ROSTSKYDD - SNABBARE - VASSARE SPETS - GREPPAR VIRKET BÄTTRE GER ETT STILRENT OCH DISKRET RESULTAT							Lämplig till trallmontage, utomhus.															
YTBEHANDLING	SPECIFIKATION							<table border="1"> <tr> <th>Tralltjocklek</th> <th>Skruv</th> <th>Åtgång/m²</th> </tr> <tr> <td>22 mm</td> <td>PWS33UK</td> <td>25-35</td> </tr> <tr> <td>22 mm</td> <td>PWS47UK</td> <td>25-35</td> </tr> <tr> <td>28 mm</td> <td>PWS62UK</td> <td>25-35</td> </tr> <tr> <td>34 mm</td> <td>PWS80UK</td> <td>25-35</td> </tr> </table>	Tralltjocklek	Skruv	Åtgång/m ²	22 mm	PWS33UK	25-35	22 mm	PWS47UK	25-35	28 mm	PWS62UK	25-35	34 mm	PWS80UK	25-35
Tralltjocklek	Skruv	Åtgång/m ²																					
22 mm	PWS33UK	25-35																					
22 mm	PWS47UK	25-35																					
28 mm	PWS62UK	25-35																					
34 mm	PWS80UK	25-35																					
Z/NI Korrosivitetsklass C4.	Art	ØxL	D	L1	Gänglängd GL	Bits	Antal/frp	EAN/Best.nr 7391 695															
	PWS33UK	4,8x33	8	9	24	2	250	185251															
	PWS47UK	4,8x47	8	21	26	2	250	185206															
	PWS62UK	4,8x62	8	31	31	2	250	185305															
	PWS80UK	4,8x80	8	42	38	2	250	185350															



Skruvpaketet har en gul etikett!



Självförsänkande skalle Spår 17 Grab-Point® Loxgreppet
Grabber® Originalbits ingår i varje paket.



www.grabber.se

The Pro's Choice

©Copyright, Arne Thuresson Byggmaterial AB, 2012-05.